Pollet Pool Group

PPG Filter



Pollet Pool Group


PPG Filter

PPG FILTER - ZIJDELINGSE MONTAGE

FILTER

Glasvezel zandfilter met klep





GARANTIE TANK 10 JAAR

EIGENSCHAPPEN

- Hoge technologie: vormingsproces met polyester hars verstevigd met glasvezel
- Hoge afwerkingskwaliteit
- Brede 200mm transparante bovenafdekking bestand tegen alle behandelingen, chloor, Baquacil, zout, enz.
- Afvoer plug diameter 1/4"
- Zeer sterke verbinding tussen beide delen
- 6-weg klep van Praher (filtratie, terugspoelen, naspoelen, circuleren, afvoeren en sluiten) en interne ontluchtingskraan om lucht uit de collectoren vrij te laten
- Filter gemakkelijk te assembleren en te onderhouden
- Maximum druk 2,5 bar

Ø	520	640	760	900
A	850	915	1070	1110
B	325	450	515	605
C	520	640	760	900
D	286	286	329	329
E	165	165	139	139
F	325	445	510	455
G	385	505	570	515
H	68	68	71	71
In/out	1" 1/2		2"	

*mm

PPG Filter

PPG FILTER - ZIJDELINGSE MONTAGE

PRAHER-KLEP


Onderscheidt zich onder andere door de onderstaande karakteristieken:




EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudige hantering
- Klare, meertalige en duidelijke laserinschrijving
- Optimale debieten en drukverliesresultaten
- Extreem stille werking
- Gemaakt uit premium, UV-bestendig, schokbestendig ABSmateriaal
- Gemaakt met extreme duurzaam dichtingmateriaal en drukveren, die op de klepplaat gemonteerd zijn
- Bijkomende positie 'Winter' – dat dient als hulppositie voor het dichtingsysteem gedurende de wintermaanden


1. FILTER
Filtert de vloeistof (hier water)
zwembad – pomp – klep (naar de filter toe) – filter – klep (van de filter weg) – zwembad




2. TERUGSPOELEN
Proper filter medium (hier zand) in tegenstroming (tegenstroom richting naar de filter) zwembad – pomp – klep (naar de filter toe) –filter – klep (naar de filter toe) – afvoer




3. NASPOELEN
Proper filter medium (hier zand) na terugspoeling zwembad – pomp – klep (naar de filter toe) – filter – klep (van de filter weg) – afvoer



4. AFVAL
Afvoeren van de zwembaden met een pomp – zwembad – klep – afvoer



5. CIRCULATIE
Circulatie van de vloeistof zonder filter (de filter is afgetakt) zwembad – pomp – klep – zwembad



6. GESLOTEN
Geen circulatie! De pomp mag niet gebruikt worden! Zwembad – pomp – klep

